



# 新型低騒音CXポンプデビュ

■ 従来型CQTポンプの3型・4型サイズに新構造の「CX型」が加わりました。

## 特長

## 配管工数:コストの削減

- ①吸込・吐出ポートの位置変更により従来型より 大幅に作業性が向上
- ②吸込は配管フランジを不要としRCねじでの 配管接続方式

## ランニングコストの低減

- ①インバータ制御での省エネ運転が可能
- ②当社インバータとのセットにより圧力ピック アップが不要(既存インバータでの運転も可能)
- ③セラミック材をポンプの一部に採用することに よりポンプの耐久性が向上

## 取付・交換工数の大幅削減を達成





詳しくはお問合せください。



住友精密工業株式会社



### ■ 爽-クーラントシリーズ

型式	CX	CQT	E3P	スミジェット X	三方弁 (ASD3)
圧力	3.5, 7, 10MPa	2, 3.5, 7,10MPa	2MPa	_	_

## ■ポンプ一覧

圧力/流量 (ℓ/min)		2.0Ma	3.5MPa	7MPa	10MPa	変更	
50Hz	60Hz	2.01110	3.3.VII 4	7 WII G	1010111 G	~ ~	
6	10		CX32-10	CX33-10	CX34-10	従来型CQT	
10	14		-12.5	-12.5	-12.5	↓ 「CX型」	
13	18	E3P	-16	-16	-16	追加	
17	25		CX42-20	CX43-20	CX44-20		
25	32		-25	-25	-25		
32	43	※流量については別途カタログ 参照してください。	-31.5	-31.5	-31.5		
38	49	CQT41-40	CQT52-40	CQT53-40	CQT54-40		
53	68	-50	-50	-50	-50		
71	89	-63	-63	-63	-63		
84	107	CQT51-80	CQT62-80	CQT63-80	CQT64-80		
112	141	-100	-100	-100	-100		
144	180	-125	-125	-125	-125		
193	235	CQT61-160					
248	_	-200	★CQT3,4型については2020年をもって生産中止となります。 ★IE2,GB3等各国高効率モーターへ対応可能				



## 住友精密工業株式会社 http://www.spp.co.jp/category/jigyou/yuki

#### 油機事業室 東部営業グループ

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目3番2号 (経団連会館15階)

TEL:(03)3217-2813 FAX:(03)3217-2823

#### 西部営業グループ

〒660-0891 尼崎市扶桑町1番10号 TEL:(06)6489-5946 FAX:(06)6489-5998

## 名古屋営業所

T461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1丁目3番7号 (ヒシタビル9F) TEL:(052)951-4991 FAX:(052)951-4993

#### ニューヨーク事務所

500 Fifth Avenue Suite 1850.New York . NY10110 U.S.A TEL:1(212)354-5558 FAX:1(212)354-5666

#### 住友精密工業技術(上海)有限公司

T200040 中国上海市静安区南京西路1468号 中欣大厦2001室 TEL:86-21-6279-1199 FAX:86-21-6288-9829

●本カタログの内容は製品改良などのため変更することがありますのでご了承ください。

一 安全に関するご注意 一 で使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、 正しくお使いください。